



Beschreibung: **Filialübergreifende Zutrittskontrolle für** **Geschäftsstellen**

Absicherung von nicht-öffentlichen Türen am oder im Gebäude gegen unberechtigten Zutritt über mehrere Filialen hinweg.

Die Verwaltung der Benutzer und Berechtigungen für die einzelnen Filialen soll dabei zentral erfolgen und alle Standorte zu einem System zusammenfassen, um den Administrationsaufwand klein zu halten. Alle Zutritte werden in einem zentralen Logbuch gespeichert. In kritischen Bereichen soll zusätzlich eine Videoanbindung erfolgen um diese besser zu überwachen.

Zur Absicherung des Gebäudes bzw. von Räumen im Hinblick auf berechtigten / unberechtigten Zutritt kommt das Zutrittssystem Kentix DoorLock zum Einsatz. Die Türen werden dabei mit dem Kentix Funk-Türknauf ausgestattet, welcher mit dem Kentix AccessPoint verbunden wird. Der AccessPoint stellt über eine Weboberfläche die zentrale Verwaltung für alle Schließkomponenten im System bereit. Gleichzeitig beinhaltet dieser ein zentrales Logbuch aller Buchungseignisse. Buchungen im Eingangsbereich werden automatisch mit einem Videobild verknüpft.

Mehrere AccessPoints lassen sich zu einem System verbinden, so dass Änderungen immer nur an einer Stelle durchgeführt werden müssen. Dadurch kann die Anlage jedoch jederzeit um weitere Filialstandorte erweitert werden.

LAN



KENTIX360

Filiale / Standort

LAN (PoE)



Access Point

KXP-16

Zentraleinheit mit Netzwerk und Funk. Montage an der Wand, Spannungsversorgung über PoE. Zentrale Verwaltung durch integrierten Webserver.

LAN

LAN



Kamera (Indoor)

M3105-LVE

Jede Tür kann über den AccessPoint mit einer Netzwerkkamera verknüpft werden. Dadurch wird bei jedem Buchungs-/Öffnungsvorgang immer auch eine kurze Aufzeichnung auf eine SD-Karte im AccessPoint gespeichert.



Funk Türknauf mit Profilzylinder

KXC-KN1/2

Aussen- bzw. Eingangstüren, sowie Türen im Gebäude, die abgeschlossen werden müssen, werden mit dem Kentix Funk-Knauf ausgestattet. Die Daten der Benutzer-RFID-Karten werden per Funk an den AccessPoint gesendet, der dann die Berechtigung prüft.

Montage und Konfiguration: AccessPoint - ca. 2 Stunden

Funk Knauf - ca. 10 Minuten / Tür

Kamera - ca. 1 Stunde



Wandleser KXC-WA1

Türen mit Motorschlössern, Schranken oder Rolltore können ebenfalls integriert werden.

Hierzu steht ein passender Wandleser mit Abdeckungen für eine Innen- oder Aussenmontage zur Verfügung. Die Anbindung erfolgt per Funk an einen Kentix AccessPoint.



LAN (PoE)

StarterSet-BASIC / -PRO KSS-BASIC / KSS-PRO

Mit den Kentix StarterSets sichern Sie Ihre Räume gegen Einbrüche ab. Durch den integrierten Bewegungssensor erkennt und meldet die Anlage, sobald sich Personen unberechtigt im Raum aufhalten.

LAN (PoE)



MultiSensor-LAN KMS-LAN

Weitere Standorte können mit dem netzwerkfähigen MultiSensor-LAN ausgestattet werden. Die Verwaltung erfolgt dann über denselben zentralen AlarmManager.

Stückliste - Bestellhilfe

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
AccessPoint	KXP-16	1	475,00 €
Funk-Knauf für innen oder aussen (IP65/66)	KXC-KN1/2	1	ab 320,00 €
Profilzylinder	KXC-80-AABB	1	ab 80,00 €
Kamera	M3105-LVE	1	369,00 €

Erweiterungen

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
Wandleser	KXC-WA1	1	ab 400,00 €
StarterSet-BASIC/-PRO (AlarmManager, MultiSensor-RF)	KSS-BASIC / KSS-PRO	1	ab 950,00 €
MultiSensor-LAN	KMS-LAN	1	475,00 €

Alle Preisangaben sind Listenpreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer!