

# Systemkomponenten Funk



Gerät	AccessManager	DoorLock-DC BASIC	DoorLock-DC PRO
Typ-Bezeichnung	KXP-16-B/W	KXC-KN1/2	KXC-KN4
Funktion	Zugangssystem zur Web-basierten Verwaltung und Vernetzung der Funk DoorLocks	Türknauf mit RFID und Funkvernetzung	Kompakt-Türknauf mit RFID und Funkvernetzung Widerstandsklasse 2
Anzahl DoorLocks/Türen je AlarmManager	16	-	-
Konfiguration	Web-Server (HTTPS)	AccessManager, Programmierkarte	AccessManager, Programmierkarte
Smartphone App	✓	✗	✗
Funkvernetzbar	✗	✓	✓
Standard-Einsteckschloss (DIN18252 und DIN 1303)	✗	✓	✗
Offline-Speicher im Gerät	-	1.000 Personen	1.000 Personen
Online-Speicher im AccessManager	5.000 Personen	-	-
Für Außentüren geeignet (IP66)	✗	✓	✓
Für Brandschutztüren geeignet	✗	✓	✓
Anti-Panik-Version für Fluchttüren	✗	✓	✓
RFID-Leser beidseitig erweiterbar	✗	✓	✓
Batterielebensdauer (Jahre)	-	bis zu 4 Jahren	bis zu 6 Jahren
Batteriestandmeldung	✓	✓	✓
Türstärke	-	bis 140 mm	bis 110 mm
RFID-Leser MIFARE®	-	Classic®, DESFire®	Classic®, DESFire®
Fernöffnung	✓	✓	✓
Scharf-/Unscharfschaltung Kentix Alarmsystem	✓	✓	✓
Maximale Anzahl vernetzbarer AccessManager	unbegrenzt	-	-
Funk-Reichweite	ca. 25 m	ca. 25 m	ca. 25 m
Türprofile	unbegrenzt	-	-
Zeitprofile (Wochentag, Tageszeit)	unbegrenzt	-	-
Zutrittsprotokoll (Speichertiefe)	200.000	-	-
Ethernet	✓	✗	✗
Power over Ethernet (PoE)	✓	✗	✗
IEEE 802.1X Authentifizierung	✓	✗	✗
In AlarmManager integrierbar	✓	✗	✗
Video-Aufzeichnung IP-Kamera (HTTP/S)	✓	✗	✗
Sabotageüberwacht	✓	✓	✓
SNMP (V2/V3)	✓	✗	✗
LDAP - Active Directory	✓	✗	✗
Speichererweiterung (SD card)	✓	✗	✗
Funkfrequenz	868MHz	868MHz	868MHz
Zulassungen	CE	CE, DIN15684	CE
Batterien/Spannungsversorgung	PoE Class 2	2 x CR2 (3V)	1 x CR123A
Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C	-25 °C bis 65 °C	-25 °C bis 65 °C
Größe (L x W x H in mm)	90 x 90 x 45	30-140	30-110



DoorLock-LE	DoorLock-WA	DoorLock-RA
KXC-LE-XXXX	KXC-WA1/ KXC-WA1-OUTDOOR	KXC-RA
Türdrücker mit RFID und Funkvernetzung	Wandlerer mit RFID und Funkvernetzung	Rack-Schankschloss mit RFID und Funkvernetzung
-	-	-
AccessManager, Programmierkarte	AccessManager, Programmierkarte	AccessManager, Programmierkarte
✗	✗	✗
✓	✓	✓
✗	✗	✗
1.000 Personen	1.000 Personen	1.000 Personen
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✗	✗
✓	✗	✗
bis zu 6 Jahre	-	bis zu 8 Jahre
✓	✗	✓
bis 110 mm	-	-
Classic®, DESFire®	Classic®, DESFire®	Classic®, DESFire®
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
ca. 25 m	ca. 25 m	ca. 25 m
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✗	✗	✗
✗	✗	✗
✗	✗	✗
✗	✗	✗
✗	✗	✗
✓	✓	✓
✗	✗	✗
✗	✗	✗
✗	✗	✗
868MHz	868MHz	868MHz
CE	CE	CE
CR123A	Versorg.-Spann. 8-40V	AA Lithium
5 °C bis 55 °C	-20 °C bis 65 °C	-20 °C bis 65 °C
30-110	71 x 71 x 26	148.4 x 44.6 x 35.9