

Systemkomponenten Zubehör



Gerät	LeckageSensor	Alarm Sirene	Staubsensor
Typ-Bezeichnung	KLS03	KFLASH-ETH	KDS01
Funktion	Sensor zur Detektion von Wasserleckagen	Blitz-Alarm sirene zur optisch-akustischen Signalisierung von Alarmen	Sensor zur Detektion von Staubablagerungen
Montageort	Boden, Doppelboden	Raum	Rack, Unterboden
Raum-/Anlagenfläche	bis 100 qm, kaskadierbar bis 500 qm	500 qm	-
Konfiguration	AlarmManager, MultiSensor-LAN/TI	AlarmManager Web-Server	AlarmManager, MultiSensor-LAN/TI
Anschluss an Kentix-Systembuchse	✓	✗	✓
ZigBee (Funk)	✗	✗	✗
RFID (MIFARE® DESFire, Legic®)	✗	✗	✗
Integrierter Web-Server (HTTP)	✗	✓	✗
Ethernet (10/100Mbit)	✗	✓	✗
PoE (Power over Ethernet)	✗	✓	✗
SNMP MIB (V2/3)	✓ (KAM)	✓	✓ (KAM)
SNMP Trap (V2/3)	✓ (KAM)	✓	✓ (KAM)
Externe Spannungsversorgung	✗	✓	✗
Alarমেingänge (potentialfrei)	✗	✗	✗
Alarমেingänge (potentialbehaftet)	✗	✗	✗
Analogeingänge (4-20 mA, 1-10 V)	✗	✗	✗
Schaltausgänge (Open Collector)	✗	✗	✗
Sabotageüberwachung	✗	✓	✓
Prüfungen	CE	CE	CE
Größe (L x W x H in mm)	80 x 80 x 80	Ø93, H123	79 x 44

I/O-Module	I/O-Module	I/O-Module
KIO7052	KIO7053	KIO7017
Erweiterungsmodul zum Anschluss externer Alarmmeldungen	Erweiterungsmodul zum Anschluss externer Alarmmeldungen	Erweiterungsmodul zur Erfassung externer Messwerte
Verteilung	Verteilung	Verteilung
-	-	-
AlarmManager Web-Server	AlarmManager Web-Server	AlarmManager Web-Server
✗	8	8
✗	8	8
✗	8	8
✓	4	4
✓	4	4
✓	4	4
✓ (KAM)	4 (KAM)	4 (KAM)
✓ (KAM)	4 (KAM)	4 (KAM)
✓	✓	✓
✗	16	✗
8	✗	✗
✗	✗	8
8	✗	4
✗	✗	✗
CE	CE	CE
72 x 123 x 35	72 x 123 x 35	72 x 123 x 35